

YAPI MALZEMELERİ GÖZETİM SERTİFİKASI

17 – MSB – 0029

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Tarafından

DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

adresinde üretilen

Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı

Uygunluk Teyit Sistemi	4
Tane büyüklüğü dağılımı	1mm>%1,0
Taze harcın boşluklu birim hacim kütlesi	Min. 1000 kg/m ³
Eğilme dayanımı	2,0 N/mm ²
Basınç dayanımı	6,0 N/mm ²
Kılcal (kapiler) su emme	W1 bu özellik bunda yoktur
Alt tabakaya yapışma kuvveti	0,5 N/mm ²
Isı yalıtım levhasına yapışma kuvveti	0,08 N/mm ²
Su emme değeri (30 dk)	5 gr
Su emme değeri (240 dk)	10 gr
Yangına tepki sınıfı	A1

tanımlı ürünler için , üretici tarafından başlangıç tip deneyleri gerçekleştirilmiş, fabrika üretim kontrolü sistemi çerçevesinde düzenli deneyleri yapılarak,

TSEK 112

teknik şartnamesinin Ek ZA bölümünde ortaya konan tüm şartların karşılandığı tarafımızca yapılan doküman incelemesi ile tespit edilmiştir.

DENİZLİ , 08.04.2013

MSB INTERNATIONAL
MELİKE BASMACI



MSB tarafından verilen bu belge, üreticinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ürünün ve fabrika üretim kontrolünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun sürekliliği üreticinin sorumluluğundadır.