

YAPI MALZEMELERİ GÖZETİM SERTİFİKASI

17 – MSB – 0026

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Tarafından

DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

adresinde üretilen

Flex Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (C2E)

Uygunluk Teyit Sistemi	3
Başlangıç çekme yapışma kuvveti :	≥ 1 N/mm ²
Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma kuvveti	≥ 1 N/mm ²
Isıyla yaşlandırdıktan sonra mukavameti	≥ 1 N/mm ²
Donma- çözünme çevriminden sonra çekme yapışma kuvveti	≥ 1 N/mm ²
Açık bekletme süresi sonunda (30 dakika sonra) çekme yapışma kuvveti	1 N/mm ²
Yangına Tepki Sınıfı	A1

tanımlı ürünler için , üretici tarafından başlangıç tip deneyleri gerçekleştirilmiş, fabrika üretim kontrolü sistemi çerçevesinde düzenli deneyleri yapılarak,

EN 12004

teknik şartnamesinin Ek ZA bölümünde ortaya konan tüm şartların karşılandığı tarafımızca yapılan doküman incelemesi ile tespit edilmiştir.

DENİZLİ , 08.04.2013

**MSB INTERNATIONAL
MELİKE BASMACI**



MSB tarafından verilen bu belge, üreticinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ürünün ve fabrika üretim kontrolünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun sürekliliği üreticinin sorumluluğundadır.