

AT UYGUNLUK BEYANI



Üretici : ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Firma Adresi : SÜMER MAH.7 SOKAK. DENİZLİ

İmalat Yeri Adresi : DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

Harmonize Standard : EN 12004

Ürün adı : Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (C1)

Ürün Özellikleri :

Uygunluk Teyit Sistemi : 3

Başlangıç çekme yapışma kuvveti : $\geq 0,5$ N/mm²

Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma kuvveti : $\geq 0,5$ N/mm²

Isıyla yaşlandırdıktan sonra mukavameti : $\geq 0,5$ N/mm²

Donma- çözünme çevriminden sonra çekme yapışma kuvveti : $\geq 0,5$ N/mm²

Açık bekleme süresi sonunda (20 dakika sonra) çekme yapışma kuvveti : $\geq 0,5$ N/mm²

Yangına Tepki Sınıfı: A1

Yukarıda belirtilen özelliklerdeki ürünlerimizin 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin gereklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

ARTIFIX
ARTI HARÇ SAN. YAPI KİMYASALLARI ADI ORTAKLIĞI
Kadir GÖREN / Zehra ŞEN
Mrk.: Sümer Mah. 3. Sanayi / 7. Sk. No: 39 / DENİZLİ
Tel.: 0.258. 251 52 88 Fax: 0.258. 251 39 37
Fabr.: Efe Mh. Babadağ Cd. No: 24 / Duacı - DENİZLİ
Gökpınar Vergi Dairesi: 4090 510 432