

YAPI MALZEMELERİ GÖZETİM SERTİFİKASI

17 – MSB – 0035

ARTI HARÇ YAPI KİMYASALLARI

Tarafından

DUACILI/SARAYKÖY/DENİZLİ

adresinde üretilen

Lif Takviyeli Tamir Harcı

Uygunluk Teyit Sistemi	4
İşlenebilme süresi	En az 25 dk
Yoğunluk (sertleşmiş kuru harçta)	1250±250 kg/m ³
Klorür içeriği	Max:%0,1
Basınç dayanımı	M5
Su emme	0,3 (kg/m ² .dakika0,5)
Su buharı geçirgenliği kat sayısı (μ)	μ5/20
En büyük tane büyüklüğü	2 mm
Düzeltilme süresi	15 dk
Yangına tepki sınıfı	A1

tanımlı ürünler için , üretici tarafından başlangıç tip deneyleri gerçekleştirilmiş, fabrika üretim kontrolü sistemi çerçevesinde düzenli deneyleri yapılarak,

EN 998-2

teknik şartnamesinin Ek ZA bölümünde ortaya konan tüm şartların karşılandığı tarafımızca yapılan doküman incelemesi ile tespit edilmiştir.

DENİZLİ , 08.04.2013

**MSB INTERNATIONAL
MELİKE BASMACI**

MSB tarafından verilen bu belge, üreticinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ürünün ve fabrika üretim kontrolünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun sürekliliği üreticinin sorumluluğundadır.